



RASCOR®

FICHE TECHNIQUE

RASCOflex AY-PE Elastomère

RASCOflex AY-PE Elastomère est un produit de remplacement pouvant être ajouté à tous les produits d'injection RASCOflex AY en lieu et place de l'eau.

APPLICATIONS

L'élastomère s'utilise pour remplacer l'eau lorsque l'on souhaite que le point d'injection reste sec plus longtemps. L'emploi de l'élastomère permet aussi de réduire considérablement le comportement au retrait de l'acrylate. Il augmente aussi l'adhérence du produit.

PROPRIÉTÉS

- comportement au retrait nettement réduit
- meilleure adhérence au support
- ajout du composant B seulement

CE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/PHYSIQUES

Livraison	liquide
Couleur	laiteux
Conteneur	bidon
Capacité conteneur	25 l
Densité (DIN EN ISO 2811)	1,05 kg/l (± 0,05)
Classe de matière dangereuse ADR	libre
Température d'utilisation	de +3° C à °40° C
Stockage/Résistance	12 mois dans son emballage d'origine, entre +5° C et +25° C, au sec

MISE EN ŒUVRE

Le RASCOflex AY-PE Elastomère doit toujours être ajouté au composant B. Une fois ajouté, il doit être bien mélangé à l'aide d'un malaxeur. Pour cela, veuillez utiliser une perceuse munie d'un malaxeur. Ne jamais passer le malaxeur du composant A au composant B et inversement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tous les conteneurs et accessoires utilisés pour mélanger doivent être classés rigoureusement suivant les composants A et B. Identifier clairement tout composant B mélangé non utilisé.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Porter une tenue de protection appropriée, des gants et des lunettes. Prévoir un rinçage oculaire à portée de main. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

LIVRASION

Référence	Produit	Conteneur	Capacité
1101.3041.002	RASCOflex AY-PE	Bidon	25 l

MENTIONS LÉGALES: les informations pour la mise en œuvre et l'emploi de nos produits figurant sur cette fiche technique reposent sur notre expérience et nos connaissances. Lors de la sélection, de l'emploi et de la mise en œuvre de nos produits, le client assume à lui seul la responsabilité de prendre en considération les spécifications des objets et les influences extérieures. La fiche technique en vigueur dans sa dernière version est applicable et peut être consultée à tout moment sur www.rascor.com. Nos conditions générales font partie intégrante de la présente fiche technique.

Rascor International SA
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Suisse
Téléphone: +41 (0)44 857 11 11
Téléfax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com