

PROTEC SOL



Revêtement de protection de surface pour les bétons et autres supports lessivables

Propriétés

Revêtement de protection contre les projections de chantier, (ciment, laitance, émulsion, huiles etc...), enlèvement par lavage au jet, entièrement bio dégradable

Domaines d'utilisation

Protection des surfaces lessivables par application d'un revêtement temporaire, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau ou d'une machine à enduire.

Mode d'emploi

Appliquer grassement le revêtement Protec sol sur la surface à protéger quelques heures avant la mise en oeuvre "salissante". En fin de poste ou d'activité salissante laver au jet pour retrouver un support net.

Consommation

0.1 à 0.2 m²/kg suivant la texture du support.

Nettoyage

Nettoyage des surfaces à la lance haute pression ou au balai brosse et au jet d'eau.

Caractéristiques

Densité 1.6 kg/l
Couleur Blanc
Non inflammable

Précautions

Produit classé non dangereux. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de projection, laver les mains et les vêtements à l'eau claire. Consulter la fiche de donnée de sécurité.

Conditionnement

Seaux plastiques 30 kg. pâte est prête à l'emploi, directement utilisable applicable sur support sec, ou humide

Stockage

hors gel et sous abri.
Durée de conservation et date de limite de validité : 6 mois après fabrication

BOB

les Beaux Ouvrages en Béton

BP 41

69922 Oullins Cedex

Tél: 04 78 51 30 34

Fax: 04 78 51 61 77

www.bob-fr.com