


Fiche technique RASCOflex 405

Réf. 1401.4444.050



Z0098530

RASCOflex 405 est un produit d'injection souple, modifié à 2 composants à base de résines acryliques.

Applications

Cette formulation ne peut être utilisée qu'en milieu humide ou mouillé. RASCOflex 405 est spécialement conçu pour des travaux volumineux (comblement de cavités, voiles d'étanchéité ou injection de surfaces) impliquant une importante consommation de produit.

RASCOflex 405 n'est pas conçu pour l'étanchéité des fissures fines.

Propriétés

- haute capacité hydro-gonflante
- utilisable en milieu humide ou mouillé
- haute résistance aux produits chimiques
- gonflement réactif et réversible
- utilisable au contact de l'eau potable
- adhérence non requise

Caracteristiques techniques/physiques

	Concentré A	Catalyseur A	Poudre B
Livraison	liquide	liquide	poudre
Couleur	vert	vert	blanc
Conteneur	bidon	bouteille	boîte
Capacité conteneur	24,3 l	720 ml	500 g
Couleur conteneur	noir	transparent	blanc
Couleur bouchon	vert		
Viscosité à 20°C	12 mPa s		
Température d'utilisation	de 0°C à +50°C		
Résistance à la compression	env. 0,15 N/mm ²		
Gonflement	env. 12%		
pH du mélange	env. 8,0 à 11,0		
Début de la polymérisation à 20°C	env. 4 à 5 mn		
Stockage/Résistance	Dans son emballage d'origine, entre +5°C et +25°C, à l'abri de la lumière: 12 mois		
Classe de transport SDR/ADR	libre	libre	UN 1444
Prescriptions de transport	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 30 kg par boîte • Boîte portant une étiquette UN 1444

