


RASCOTight Pâte hydro-gonflante

Réf. 1107.9101.001



RASCOTight Pâte hydro-gonflante est un mastic d'étanchéité gonflant à 1 composant à base de polyuréthane.

APPLICATIONS

RASCOTight Pâte hydro-gonflante s'utilise non seulement pour l'étanchéité des joints, mais aussi et en particulier pour l'étanchéité des passages présentant une forme géométrique complexe (profilés acier, têtes d'ancrage, passages de câbles etc.).

PROPRIETES

- Bonne adhérence sur béton, métal et plastique
- Hydro-gonflante
- Dilatation réversible
- Mise en œuvre très aisée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / PHYSIQUES

Conditionnement	Cartouche de 310ml
Couleur	Blanc
Etat à la livraison	Pâteux
Base chimique	Polyuréthane
Densité	Env. 1,5 kg/dm ³
Recommandé au contact de l'eau sous pression	Jusqu'à 1 bar
Gonflement théorique	Jusqu'à env. 250 Vol.-%
Stockage	Dans son emballage d'origine, au sec: 12 mois
Température de mise en œuvre	+10°C à + 30°C
Classe de toxicité	4
Classe de transport SDR/ADR	n'est pas une matière dangereuse

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être au plus humide mat, exempt de saletés, poussières, huile et graisse et sa structure doit être compacte afin d'exclure toute transformation de la pâte d'étanchéité. Appliquer RASCOTight Pâte hydro-gonflante à l'aide d'un pistolet courant (type pistolet à silicone) en pressant en continu pour former un cordon régulier d'env. 10 mm. Veiller à ce que le béton dépasse au minimum de 10 cm des deux côtés du joint.

INFORMATIONS GENERALES

RASCOTight Pâte hydro-gonflante doit durcir avant la pose de l'élément en béton. Selon la température et la taille du cordon, ce séchage peut durer de 18 à 24 heures. Jusqu'à la pose de l'élément en béton, protéger RASCOTight Pâte hydro-gonflante de l'eau.

Par sécurité, nous recommandons de réaliser au moins 2, voire 3 cordons en forme d'anneau pour l'étanchéité des passages.

SECURITE DU TRAVAIL

Porter des gants de protection.

LIVRAISON

RASCOTight Pâte hydro-gonflante

Réf. 1107.9101.001

Carton de 6 cartouches

ACCESSOIRES

-

PRODUITS ANNEXES

Voir notre documentation sous «Divers produits annexes»